

Парогенератор передвижной марки ПГС

Парогенератор электрический марки ПГС относится к парогенераторам ТЭНового типа и представляет собой полнокомплектную передвижную установку. Парогенератор предназначен для работы от трех-фазной сети переменного тока напряжением ~380 В / 50 Гц. Исполнение – IP44. Объем воды в баке парогенератора рассчитан на час непрерывной работы. В парогенераторе предусмотрен режим антизамораживания для хранения на улице. Парогенератор комплектуется паровым шлангом (10 м), паровым пистолетом, вилка-розетка на 63А.

Парогенератор ПГС применяется для пропаривания арматуры при моноблочном домостроении в зимнее время, размораживания трубопроводов и линий электропередач, размораживание люков при ремонте дорог, мойка и очистка фасадов, мойка мостов, при выборочном ремонте асфальтовых покрытий в зимнее время, аварийно-восстановительных работ.

Достоинства:

- полностью автоматизирован;
- максимальная заводская готовность (для работы необходимо залить воду и подключить электричество);
- компактность, парогенератор изготовлен в виде моноблока;
- наличие режима антизамораживания;
- защита от «сухого» пуска;
- не требует обязательной водоподготовительной системы;
- неприхотливость и простота конструкции;
- высоконадежные ТЭНы;
- простота обслуживания и управления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование	Значение
1	Электрическая мощность, кВт	24 (12+12)
2	Номинальный ток, А	36 (18+18)
3	Паропроизводительность, кг пара/ч	40(20+20)
4	Давление пара, МПа (кгс/см ²)	0,6 (6,0)
5	Максимальная температура пара, °С	164
6	Высота, мм	800
7	Ширина, мм	500
8	Длина, мм	1160
9	Масса парогенератора, кг не более	160

Специальное исполнение:

- исполнение для установки дезактивации АЭС;
- нержавеющее исполнение (сталь 08Х18Н10Т);
- взрывозащищенное исполнение.

ADIN

195248, Санкт-Петербург, Уманский переулок, дом 84, литер 3;
www.adin.ru; e-mail: adin@adin.ru Т/ф. (812) 527-0063, 227-5687, 527-3870