

## Водоуказательная колонка марки АМК

Водоуказательная колонка марки АМК предназначена для определения уровня жидкости в паровых котлах. Колонка АМК состоит из рамки со штуцерами, стекла Клингера ГОСТ 1663-81, паронитовых прокладок и крепежа. Детали, изготовленные из углеродистой стали, проходят антикоррозионную обработку (никелирование). Габаритные размеры и диаметры штуцеров выполнены в соответствии с ГОСТ 9653-74;

Указатель уровня жидкости марки АМК используется для замены таких указателей уровня как 12кч11бк, 12с11бк и аналогов, соответствует требованиям ГОСТ 9653-74, и может использоваться с арматурой марок 12с13бк, 12нж13бк, 12лс29нж, 12б2бк и др.

### Достоинства

- собственное производство;
- наличие на складе;
- антикоррозионное покрытие рамки и прижимной пластины;
- съемные штуцеры для удобства «подгонки» под нужное межосевое расстояние;
- хорошее визуальное отображение уровня в стекле благодаря никелированной поверхности корпуса.

### Технические характеристики

- $L$  – Высота колонки в сборе.
- $H$  – Высота корпуса колонки.
- $l$  – Видимый уровень жидкости.
- Давление рабочее – до 2,5 МПа.
- Температура рабочая – до 250 °С.

### Опции

- корпус из нержавеющей стали;
- давление до 16,0 МПа;
- сквозная рамка;
- сборка нескольких колонок на сварке;
- продувочный клапан.

| Тип   | $H$ , мм | $L$ , мм | $l$ , мм | Вес, кг |
|-------|----------|----------|----------|---------|
| АМК-2 | 184      | 314      | 122      | 4,1     |
| АМК-3 | 204      | 334      | 142      | 4,6     |
| АМК-4 | 234      | 364      | 172      | 5,2     |
| АМК-5 | 264      | 394      | 202      | 5,9     |
| АМК-6 | 294      | 424      | 232      | 6,5     |
| АМК-7 | 324      | 454      | 262      | 7,1     |
| АМК-8 | 364      | 494      | 302      | 8,1     |
| АМК-9 | 384      | 514      | 322      | 8,5     |

