

Указатель уровня УР

Указатель уровня УР предназначен для визуального контроля уровня жидкости в резервуарах, котлах и т.д. Из нижнего крана указателя уровня есть возможность отбирать пробы воды.

Конструктивно представляет сборку из тройников и кранов, соединенных сантехническими ниппелями, стекло крепится и уплотняется в специальном сальнике. Для защиты персонала от осколков предусмотрен защитный кожух из нержавеющей стали, на котором нанесены риски фиксированных уровней.

Стекло наружным диаметром 20 мм может быть закаленным или кварцевым. Указатель уровня изготавливается в двух исполнениях: латунь и нержавеющая сталь. По присоединению к резервуару указатель уровня может быть муфтовым или фланцевым. При заказе следует указывать межцентровое расстояние (по врезанным патрубкам).

Преимущества конструкции:

- всегда в наличии на складе;
- есть возможность вставлять стекло как снизу, так и сверху;
- оригинальные силиконовые уплотнители;
- рабочее давление до 16 атм;
- рабочая температура до 200°C;
- присоединение к резервуару отверстием диаметром 15 мм, что исключает заиливание патрубков;
- простота конструкции и высокая ремонтопригодность;
- возможность последовательной стыковки стекол (для длин более 1200 мм).

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------|
| Максимальное рабочее давление | 16 кгс/см ² |
| Максимальная рабочая температура | 200°C |
| Присоединение к резервуару | Ду 15 или Ду 20 |
| Наружный диаметр стекла | 20 мм |
| Межцентровое расстояние (по патрубкам) | от 150 до 1200 мм |
| Материал указателя уровня | латунь, нержавеющая сталь |

