

Мазутохранилище марки МЗХ

Транспортабельное мазутохранилище предназначено для приёма и хранения топливного мазута и представляет собой горизонтальный наземный стальной резервуар. Резервуар теплоизолирован минеральной ватой толщиной 100 мм и закрыт профлистом, что позволяет устанавливать мазутохранилище не только в цехе, но и на улице. Толщина стенки – 5 мм. В стандартном исполнении входит паровой подогреватель (змеевик); электрический подогреватель (10 кВт); блок управления электронагревом; дыхательный патрубок; заливной патрубок и патрубок обесшламливания. Толщина теплоизоляции, по согласованию, может быть увеличена.

Достоинства:

- мазутохранилище МЗХ представляет собой комплектное изделие, заменяющее собой классическое мазутное хозяйство
- объём резервуара, соответствует объёму стандартного мазутовоза (25 и 35 куб.м);
- экономия денег при покупке мазута, за счет большого объёма;
- возможность работать длительное время без перенастройки горелки за счет однородного состава одной партии мазута (резервуара);



Технические характеристики

Наименование	МЗХ-25	МЗХ-35	МЗХ-45
Мощность электронагревателя, кВт	10	10	10
Напряжение питания, В	380/220 В, 50 Гц		
Объём резервуара, м ³	25	35	45
Размеры резервуара:			
– длина, мм	6 400	8 200	8 500
– диаметр, мм	2 360	2 360	2 820
Вес, кг	2 400	3 300	3 800

Специальное исполнение:

- увеличенная толщина теплоизоляции;
- двустенный резервуар с датчиком утечки топлива;
- окожушивание нержавеющей или алюминиевым листом.

Дополнительная комплектация:

- диспергатор для приготовления топливной эмульсии из мазута и подтоварной воды;
- насос выгрузки мазута из мазутовоза с блоком управления;
- линия подачи мазута на магистраль, в состав которой входит насос, регулятор давления, манометр и запорная арматура.